

## Standard kamera

Vårt kamerasortiment baserer seg på fargekamera bortsett fra dag / natt kamera som skifter til sort / hvitt når lysforholdene blir for dårlig. Riktig valg av kamera er viktig for å kunne gjengi det man ønsker å ta opp på en best mulig måte. Skal man ha skarpe bilder på lange avstander anbefales det å velge høyoppløselig CCD brikke. For utfyllende opplysninger, se baksiden



### JVC TK-C 920 E(A)

Kamera for områder der bildeoppløsning er viktig. Dette kamera benytter det nyeste i CCD teknikk på bildebehandling og dekker de mest krevende kvalitetskrav i markedet. Har innebygd dag / natt funksjon.

High-end kamera!

Leveres uten linse.



### YOKO YK 476 F

Kamera egnet for de fleste prosjekter der kombinasjonen bildekvalitet / pris er viktig. Her benyttes Sony CCD brikke med høy oppløsning.

Leveres uten linse.



### YK 416HB

Dag natt kamera. Benytter Sony Super HAD CCD sensor. Kobler over til sort / hvitt når belysningen er for dårlig.

Leveres uten linse.



### YK 416HX

Høyfølsomt fargekamera. Benytter Sony Super HAD CCD sensor. Innebygd IR filter.

Leveres uten linse.



### YK 476ZM3

Komplett zoom kamera. Benytter Sony Super HAD CCD sensor. Varifokal linse 3,5 – 8 mm. (78,9° x 58,3° - makro og 35,4° x 26,5° - tele (H x B))



### YK-264K

Prisgunstig kamera som leveres komplett med linse og brakett.

Har innebygd mikrofon.

Hedmark / Oppland

Prosec Indre Østland as  
Enerhaugen 56  
2335 Stange  
Tlf.: 48269550  
Faks: 62576511

Rogaland

Prosec Stavanger as  
Stølsbrautene 11  
4027 Stavanger  
Tlf.: 48269036  
Faks: 51726621

Hordaland / Sogn og Fjord.

Prosec Bergen as  
Leirvikåsen 43B  
5179 Godvik  
Tlf.: 47832100  
Faks: 55500746

Buskerud

Prosec Sørøst as  
Marienlystgt. 24  
3045 Drammen  
Tlf.: 41297677  
Faks: 32838880

Oslo Akershus-Østfold /  
Nord Norge

Prosec Oslo  
Elgefaret 70  
1362 HOSLE  
Tlf.: 90649222  
Faks: 67143146

Prosec as  
Helgerudv 20  
3400 Lier  
Tlf.: 90190170  
Faks: 32858479

**Tekniske data:**

	<b>YK-476F</b>	<b>YK-416HB Dag / natt</b>	<b>YK-416HX Høyfølsom</b>	<b>TK-C 920E(A)</b>	<b>YK- 476ZM3</b>	<b>YK-264K</b>
Spenning	12VDC / 24VAC (*)	24VAC (*)		12VDC / 24VAC (*)	12VDC / 24VAC	12VDC
Strømførbbruk	2,7 W	4 W		380 mA	4,6 W	1,44 W
Bildeelementer	752 x 582					500 x 582
CCD TVL horisont.	470			535	440	330
CCD brikke mål	1/3 "					1/4 "
Min. lysfølsomhet	0,2 LUX / F1,2		0,075 LUX	0,48 / 0,7 LUX / F1,2	0,2 LUX / F2,0	0,5LUX / F2,0
Utgang	1,0V p-p 75W, BNC kompositt					
Linse fatning	C / CS					CS
Linse	-				3,5 – 8 mm.	3,6 mm. (**)
Iris kontroll	Video / DC drive				DC drive	-
Hvit balanse	Auto	Auto / man.			Auto	Auto
Motlyskontroll	Av / på				Av / på	-
Gain control	Auto	Av / på / auto			Høy / lav	-
Synk system	Internt	Neg. sync, internt, line lock.			Internt	Internt
Arbeidstemperatur	-10 – 50 °C					

\* Kan leveres i 230 VAC versjon

\*\* Kan leveres med 3,5 – 8 mm. linse