

Nettverkskamera

Vårt sortiment for nettverkskamera baserer seg på fargekamera. Disse kameraene er beregnet på overvåking via byggets netteværk eller eget sikkerhetsnettverk. Riktig valg av kamera er viktig for å kunne gjengi det man ønsker å ta opp på en best mulig måte.

For utfyllende opplysninger, se baksiden

**VN-C10U**

Nettverkskamera egnet for de fleste applikasjoner hvor det er egnet med denne typen kamera. Kamera kan utstyres med et valgfritt utvalg av våre linser.

Leveres uten linse

**VN-C30U**

Motorisert nettverkskamera med avanserte funksjoner. Her er det alarm inn / utganger, fjernstyringsmuligheter og zoom.

Hedmark / Oppland

Prosec Indre Østland as
Enerhaugen 56
2335 Stange
Tlf.: 48269550
Faks: 62576511

Rogaland

Prosec Stavanger as
Stølsbrautene 11
4027 Stavanger
Tlf.: 48269036
Faks: 51726621

Hordaland / Sogn og Fjord.

Prosec Bergen as
Leivikåsen 43B
5179 Godvik
Tlf.: 47832100
Faks: 55500746

Buskerud

Prosec Sørøst as
Marienlystgt. 24
3045 Drammen
Tlf.: 41297677
Faks: 32838880

Oslo Akershus-Østfold /
Nord Norge

Prosec Oslo
Elgefaret 70
1362 HOSLE
Tlf.: 90649222
Faks: 67143146

Prosec as
Helgerudv 20
3400 Lier
Tlf.: 90190170
Faks: 32858479

Tekniske data:

	VN-C10U	VN-C30U
CCD brikke dim.	1/3 "	1/4 "
Linsefatning	C / CS	-
Iris	DC	
Objektiv		15 x zoom (4,1 – 61,5 mm.)
Fokus	Manuell	Manuell / auto
Hvit balanse	Auto / manuell	Auto
Min. lystyrke (LUX)	1	2,5
Tilkobling	RJ-45 (Cat5) 10Base-T / 100Base-TX	10Base-T / 100Base-TX
Protokoll	UDP/IP, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, IGMP, ARP, RTP, RTSP	UDP/IP, TCP/IP, HTTP, FTP
Oppløsning	160 x 120, 320 x 240, 640 x 480	
Kompresjon	JPEG / MPEG4	JPEG / MPEG1
Bilder pr. sekund*	160 x 120: JPEG: 30**, MPEG4: 30 320 X 240: JPEG: 30**, MPEG4: 24 640 X 480: JPEG: 8** MPEG4: ---	160 x 120: JPEG: 15**, MPEG1: 30 320 X 240: JPEG: 10**, MPEG1: 30 640 X 480: JPEG: 3** MPEG1: ---
Posisjonsminne		10 stk
Pan / tilt vinkler		Pan + 160° - - 160° / Tilt 0° - 90°
Pan / tilt hastighet		100° pr. sek.
Innebygd minne	16 Mb (8 Mb for pre / post – alarm opptak)	-
Passord beskyttelse	3 nivå	-
Bevegelsesdeteksjon	Ja	-
Multi-casting	Ja (kun JPEG)	
WEB server	Ja	
Programvare	JVC kontroll program eller WEB ***	
Spenning	12 VDC / 24 VAC	12 VDC
Strøm	1,2 A	2 A
Dimensjoner B x H x D	71 x 64,5 x 146 mm.	105 x 166 x 105 mm.
Vekt	560 gr.	800 gr.

* opptakshastighet avhenger av PC prosessorhastighet

** I multi-casting stilling. Hastigheten kan bli redusert i uni-casting stilling.

*** Web søkemotor som støtter både Java-script og video. Netscape 4.0 / Internet Explorer 4.0 eller senere er påkrevd. Avhengig av hvilken Java VM (Virtuell maskin) som er installert, kan det være at bevegelig bilde ikke kan vises.