

Dome kamera med fast linse

Vårt sortiment for domer med fast linse baserer seg på fargekamera. Riktig valg av kamera er viktig for å kunne gjengi det man ønsker å ta opp på en best mulig måte.

For utfyllende opplysninger, se baksiden



YK-2C54

Mini dome kamera. Innfellingsdiameter 51 mm. Kan leveres med kappe for utenpålagt montasje. Passer der hvor man ønsker en diskret overvåking.



YK-2449-VF3

Medium dome kamera. Diameter 106,8 mm. Innebygd varifokal linse 3,5 – 8 mm. for enkel innstilling.



YK-2449-VF9

Medium dome kamera. Diameter 106,8 mm. Innebygd varifokal linse 9 – 22 mm. for enkel innstilling.



YK-2H49-VF3

Medium dome kamera vandal sikkert. Diameter 140 mm. Kan monteres både inne og ute (IP 66). Innebygd varifokal linse 3,5 – 8 mm. for enkel innstilling.

Hedmark / Oppland

Prosec Indre Østland as
Enerhaugen 56
2335 Stange
Tlf.: 48269550
Faks: 62576511

Rogaland

Prosec Stavanger as
Stølsbrautene 11
4027 Stavanger
Tlf.: 48269036
Faks: 51726621

Hordaland / Sogn og Fjord.

Prosec Bergen as
Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Tlf.: 47832100
Faks: 55500746

Buskerud

Prosec Sørøst as
Marienlystgt. 24
3045 Drammen
Tlf.: 41297677
Faks: 32838880

Oslo Akershus-Østfold /
Nord Norge

Prosec Oslo
Elgefaret 70
1362 HOSLE
Tlf.: 90649222
Faks: 67143146

Prosec as
Helgerudv 20
3400 Lier
Tlf.: 90190170
Faks: 32858479

Tekniske data:

	YK-2C54	YK-2449-VF3	YK-2449-VF9	YK-2H49-VF3
Spenning	12VDC			12VDC (*)
Strømforbruk	1,44 W	1,74 W		2,16 W
Bildeelementer	500 x 582			
CCD brikke TVL	380			
CCD brikke	1/3 "			
Min. lysfølsomhet	0,2 LUX / F2,0			
Utgang	1,0V p-p 75W, BNC kompositt			
Linse	Konisk 3,7 mm.	3,5 – 8 mm.	9 – 22 mm.	3,5 – 8 mm.
Iris kontroll	-	DC drive		
Hvit balanse	Auto			
Motlyskontroll		Av / på		
Gain control	Auto	Høy / lav		
Synk system	Internt			
Arbeidstemperatur	-10 – 50 °C			

* Kan leveres i 24 VAC versjon