

Hurtig dome kamera

Vårt sortiment for hurtigdomeer baserer seg på dag / natt kamera. Disse kameraene er beregnet på overvåking av store områder med faste eller styrte turer fra operatør. Riktig valg av kamera er viktig for å kunne gjengi det man ønsker å ta opp på en best mulig måte.

For utfyllende opplysninger, se baksiden

**TK-C655**

Hurtigdome med 25 x zoom. Tilkobles Dina DVR opptaker eller eget styrepanel.

**TK-C676**

Hurtigdome med 27 x zoom + 10 x digital. Tilkobles Dina DVR opptaker eller eget styrepanel. Dette kamera har også maskeringsmulighet for private soner som ikke ønskes filmet.

**RM-P2580E**

Styrepanel for 8 bevegelig dome kamera. Looping for koakskabel. Joystick for enkel panorering / tilt / zoom. Innebygd 8 kanals velger. Auto turer, auto alarm og programmerbare inn / ut – ganger.

Til disse kameraene finnes også braketter for innfelling, vegg og tak. Utvendig hus med varme kan leveres samt forlengere / hjørnebeslag.

Hedmark / Oppland

Prosec Indre Østland as
Enerhaugen 56
2335 Stange
Tlf.: 48269550
Faks: 62576511

Rogaland

Prosec Stavanger as
Stølsbrautene 11
4027 Stavanger
Tlf.: 48269036
Faks: 51726621

Hordaland / Sogn og Fjord.

Prosec Bergen as
Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Tlf.: 47832100
Faks: 55500746

Buskerud

Prosec Sørøst as
Marienlystgt. 24
3045 Drammen
Tlf.: 41297677
Faks: 32838880

Oslo Akershus-Østfold /
Nord Norge

Prosec Oslo
Elgefaret 70
1362 HOSLE
Tlf.: 90649222
Faks: 67143146

Prosec as
Helgerudv 20
3400 Lier
Tlf.: 90190170
Faks: 32858479

Tekniske data:

	TK-C655	TK-C676
Kamera		
CCD brikke dim.	1/4 "	
CCD oppløsning	752 x 582 (H x V)	
CCD TVL	480	
Synk	Line lock / intern	Line lock / ekstern
Lysfølsomhet (LUX)	0,015 S/H / 0,5 Farge	0,0125 S/H / 0,5 Farge
Hvit balanse	TTL auto / manuell	
Elektronisk lukker	1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000	1/50, 1/120
Motlys (backlight)	4 sektorer, valgbare	
Linse		
Linse størrelse	3,8 – 95 mm.	3,8 – 103 mm.
Zoom	25 X	27 X + 10 X digital
Bevegelse oppsett		
Panorering	360° uendelig rotering	
Panoreringshastighet	1° - 300° pr. sek.	300°/sek Forhåndsinnstillinger: 80, 60, 40, 20, 12, 7, 3 og 1 ° pr. sek.
Tilt	0° - 180°	
Tilthastighet	1° - 180° pr. sek.	180°/sek Forhåndsinnstillinger: 60, 42, 26, 16, 7, 3, 1 og 0,5 ° pr. sek.
Generelt		
Spenning	24 VAC	
Strøm	1,3 A	
Progr. posisjoner	100	
Arbeidstemperatur	-10 – 50 °C	
Vekt	2,4 kg.	
Alarminnganger	4	
Alarmutganger	3	

Styrepanel:

Kamerainnganger	8 (a mode) / 16 (b mode)
Kabel lengde	1,2 km. (kommunikasjonskabel)
Data I/O terminaler	16
Alarm inn / ut	16
BNC inn	8
BNC ut	2
Driftspenning	100 - 240 VAC
Effekt	3 W
Arbeidstemperatur	-10 – 50 °C
Vekt	1,5 kg.
Mål. H x B x D	73 x 300 x 202 mm.